## 無線伝送型ファイバースコープカメラ

品番 **C-8803AL**（先端9φ） 価格 **￥60,000**

メモリ USB ロック

〈取り外し可能〉



●無線伝送（2.4GHzRF）によりLCDモニタを取り外して、撮影可能
●扱い易いガンタイプモデル！！
●3.5インチのワイドモニタ

**仕様**

| | |
|---|---|
| 先端レンズ径 | 9.0mm |
| 解像度 | 30万画素 |
| LCDサイズ | 3．5インチ |
| チューブ長・径 | 980mm・7.0mm |
| 視野角 | 50° |
| 防水 | IP67（本体は除く） |
| 使用環境 | −10～+50℃、15～85% RH |
| サイズ（本体） | 100×70×25mm |
| 質量（本体・チューブ） | 約510g（電池除く） |
| 無線伝送 | 2.4GHz RF |
| インターフェース | USB |
| 電源 | 単三電池×4本、内蔵バッテリー（充電約3時間） |
| 標準付属品 | カメラチューブ、先端アクセサリ（ミラー、フック、マグネット）<br>ACアダプタ、ビデオケーブル、USBケーブル<br>専用ケース、取扱説明書、保証書 |
| オプション | チューブ各種（P164参照） |

## モニタ接続型ファイバースコープカメラ

品番 **C-98AT**（先端7φ） 価格 **￥15,000**

メモリ USB ロック

●スタイリッシュなUSB接続型カメラ
●PCモニタなど大きなモニタを介して画像確認することができます
●先端7φの狭所対応型です

**仕様**

| | |
|---|---|
| 先端レンズ径 | 7.0m |
| 解像度 | 30画素 |
| LCDサイズ | 接続媒体による |
| チューブ長・径 | 830mm・6.4mm |
| 視野角 | 60° |
| 防水 | IP67（本体は除く） |
| 使用環境 | 0～+65℃、15～85% |
| サイズ | 39×44×157mm |
| 質量 | 約270g |
| インタフェース | USB |
| 電源 | 5V（USB） |
| 標準付属品 | 専用ソフト、取扱説明書、保証書、専用ケース |

## 音声スピーカ・マイク付ファイバスコープカメラ

品番 **C-99E**（先端10φ） 価格 **￥64,200**

メモリ USB ロック




●スピーカマイク搭載で音声確認が可能
●最大5倍デジタルズームで高い可視性を誇ります
●3.5インチワイドモニタで適確な撮影が出来ます

**仕様**

| | |
|---|---|
| 先端レンズ径 | 10.0mm |
| 解像度 | 30万画素 |
| LCDサイズ | 3.5インチ |
| チューブ長・径 | 1,000mm・6.8mm |
| 視野角 | 54° |
| 防水 | IP67 |
| 使用環境 | 0～+60℃、15～85% RH |
| サイズ（本体） | 102×190×235mm |
| 質量（本体・チューブ） | 約450g（電池除く） |
| 電源 | 単三電池×4本　約4時間連続使用可能（最大） |
| インターフェース | USB |
| 標準付属品 | カメラチューブ、先端アクセサリ（フック、ミラー、マグネット）、単三電池×4、専用ケース、ビデオケーブル、USBケーブル、取扱説明書、保証書 |
| オプション | チューブ各種（P164参照） |